



VLOOK.

NEW SURFACES FOR FEELING



VINYL DESIGN FLOORS

VLOOK.
NEW SURFACES FOR FEELING

VLOOK.ES

EN

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Before starting:

- 1 - Before starting to install, you must check that all boxes are in good conditions, the lot number is correct and detect possible defects or variations with respect to the quantity or quality of the original material. Do not handle or install any material with visible defects.
- 2 - Please read the SPC installation instructions carefully before you start.
- 3 - Exposure to high temperatures can damage the material. It is recommended to store indoor and in a controlled temperature between 18 and 29°C. If this condition is not met, it is recommended to acclimatize the merchandise in the room to be installed for a short period of time (24/48 hours), placed flat and without stacking more than 5 boxes.
- 4 - Remove the slats from the boxes 12 hours before installation. When installing, mix tiles or planks from different boxes to promote natural aesthetics.
- 5 - The ideal ambient temperature for installation should be between 15 and 26°C.
- 6 - SPC has a patented locking system that ensures its fixation and should only be secured with an adhesive, for commercial applications with heavy traffic, in areas of passage of heavy elements or factors with wheels.
- 7 - The humidity index of the surface on which it is to be installed must not exceed 2.2Kg / 92.9m² / 24h (ASTMF-2170).
- 8 - Cover the furniture legs with mats or felt protectors.
- 9 - Floating installations must not support fixed furniture or heavy objects.
- 10 - Do not install this material on carpets, rugs or any other type of similar textile surface.
- 11 - SPC floors with integrated padding do not require the installation of a base layer.
- 12 - Installation of expansion gap is required on surfaces that exceed 200m² or 20 linear meters to avoid deformities of the installation.

FLOOR AND ROOM CONDITIONS

- 1 - SPC materials are resistant to water and humidity but should not be used as a protective barrier against these conditions. The floor on which the SPC flooring is installed must be completely dry and in case of excessive humidity, a 0.15mm polyplastic barrier must be installed before placing the padded underlayment or the slats. Concrete floors must always use moisture protection.
- 2 - Floors must be firm, stable and totally level. All imperfections such as cracks or holes will be filled with a suitable quick-drying material. The surface must be clean of dirt and debris.
- 3 - Laying SPC on ceramic tiles requires a previous leveling with a fast-setting cement-based polymer.
- 4 - In halls with large windows or glazed surfaces and subjected to intense sun, it will be necessary to use adhesives resistant to high temperatures (in case the installation requires gluing) and regulate the temperature of the room (air conditioning) and / or avoid direct radiation on the ground (curtains, awnings, glass sheets...).
- 5 - Installation on heating underfloor. SPC flooring can be installed on heating underfloor floors. The following instructions must be followed:
 - 5.1 - The maximum soil temperature must not exceed 27°C
 - 5.2 - Heating system must be started at its maximum capacity and stopped 48 hours before installation or application of the smoothing paste.
 - 5.3 - After installation, turn on the heating system gradually over an hour.

GENERAL CONSIDERATIONS

- Install parallel to the longest wall or the main light source is recommended to enhance the visual effect. Agree with the customer the direction before installation.
- The installer has the final responsibility to check that the conditions of the floor on which it is to be installed are as indicated.

MAINTENANCE

- SPC flooring can be cleaned regularly with a damp mop and a neutral cleaner without corrosive agents.
- Do not use excessive water.
- If water is spilled on the flooring, it should be removed as soon as possible.

GUARANTEE

The SPC pavements have a guarantee IN RESIDENTIAL USE OF 30 YEARS AND 15 YEARS IN COMMERCIAL USE OF INTENSE TRAFFIC.

The guarantee is activated on the date of the first installation of the product, provided that it has been stored properly and no alterations of the product have been observed in the first check of it.

The guarantee covers stains, wear or discoloration as long as the flooring has not been used improperly, as well as damage due to moisture or household spills and manufacturing defects. The following cases will be excluded from this:

- Scratches of chairs without protective pads
- Signals made by wheeled carts
- The fixed furniture of great weight
- The deteriorated pavement due to a bad installation
- Discolorations or alterations of the product due to the lack of protection against direct sunlight.
- Warranty will only apply to the end user (with proof of purchase) and will never be transferable.
- Installation must have been carried out by an authorized professional and always following the installation recommendations.

ES

TÉCNICA DE INSTALACIÓN

Antes de comenzar:

- 1 - Antes de empezar a instalar, debe comprobar que las cajas estén en buen estado, que el número de lote sea correcto y detectar posibles defectos o variaciones respecto de la cantidad o calidad del material original. No manipule o instale cualquier material con defectos visibles.
- 2 - Lea detenidamente las instrucciones de instalación SPC antes de comenzar.
- 3 - La exposición a temperaturas elevadas puede dañar el material. Se recomienda almacenar en interiores y a temperatura controlada entre 18 y 29°C. Si no se cumple esta condición, se recomienda aclimatar la mercancía en la sala a instalar, durante un periodo corto de tiempo (24/48h), colocado en plano y sin apilar más de 5 cajas.
- 4 - Saque las lamas de las cajas 12 horas antes de la instalación. Al instalar, mezcle losetas o lamas de diferentes cajas para favorecer la estética natural.
- 5 - La temperatura ambiente ideal de instalación debe estar entre 15 y 26°C.
- 6 - SPC tiene un sistema de bloqueo patentado que asegura su fijación y sólo debería afianzarse con un adhesivo, para aplicaciones comerciales de tráfico intenso, en zonas de paso de elementos pesados o factores con ruedas.
- 7 - El índice de humedad del suelo sobre el que se va a instalar, no debe superar los 2,2Kg/92,9m²/24h (ASTMF-2170).
- 8 - Cubra las patas de los muebles con alfombrillas o protectores de fieltro.
- 9 - Las instalaciones flotantes no deben soportar armarios fijos u objetos pesados.
- 10 - No instale este material sobre alfombras, moquetas o cualquier otro tipo de superficie textil similar.
- 11 - Los pavimentos SPC con acolchado integrado no requieren la instalación de una capa base.
- 12 - Las superficies que excedan los 200m² o 15m lineales, requerirán de perfiles de transición para evitar deformidades de la instalación.

CONDICIONES DEL SUELO Y LA SALA

- 1 - Los materiales SPC son resistentes al agua y la humedad pero no se deben utilizar como barrera protectora contra estas condiciones. El suelo sobre el que se instale el pavimento SPC debe estar completamente seco y en caso de humedad excesiva, deberá instalarse una barrera de poli plástico de 0,15mm antes de colocar la subcapa acolchada o las lamas. Los suelos de hormigón deben usar protección anti humedad siempre.
- 2 - Los suelos deben ser firmes, estables y totalmente nivelados. Todas las imperfecciones como grietas u orificios se rellenarán con un material adecuado de secado rápido. La superficie debe estar limpia de suciedad y residuos.
- 3 - La colocación de SPC sobre baldosas de cerámica requiere un nivelado anterior con polímero a base de cemento de fraguado rápido.
- 4 - En locales con grandes ventanales o superficies acristaladas y sometidos a sol intenso, será necesario usar adhesivos resistentes a altas temperaturas (en caso de que la instalación requiera pegado) y regular la temperatura de la estancia (aire acondicionado) y/o evitar radiación directa sobre el suelo (cortinas, toldos, láminas para cristales...).
- 5 - Instalación sobre suelos radiante. Los pavimentos SPC pueden instalarse sobre suelos de calefacción radiante. Se deben seguir las siguientes instrucciones:
 - 5.1 - La temperatura máxima del suelo no debe exceder los 27°C
 - 5.2 - El sistema de calefacción debe ser puesto en marcha a su máxima capacidad y parado 48h antes de la instalación o de la aplicación de la pasta alisadora.
 - 5.3 - Tras la instalación, encienda el sistema de calefacción gradualmente durante una hora.

CONSIDERACIONES GENERALES

- Se recomienda la instalación paralela a la pared más larga o a la fuente de luz principal para mejorar el efecto visual. Acuerde con el cliente la dirección antes de la instalación.
- El instalador tiene la responsabilidad final de comprobar que las condiciones del suelo sobre el que se va a instalar sean las indicadas.

MANTENIMIENTO

- El pavimento SPC puede limpiarse regularmente con una mopa húmeda y limpiador neutro sin agentes corrosivos.
- No debe utilizarse agua en exceso.
- Si se derrama agua sobre el pavimento, debe retirarse lo antes posible

GARANTÍAS

Los pavimentos SPC tienen una garantía EN USO RESIDENCIAL DE 30 AÑOS Y 15 AÑOS EN USO COMERCIAL DE TRÁNSITO INTENSO.

La garantía se activa en la fecha de la primera instalación del producto, siempre que haya sido almacenado de manera adecuada y no se hayan observado alteraciones del producto en la primera comprobación del mismo.

La garantía cubre manchas, desgaste o decoloración siempre que no se haya realizado un uso inadecuado del pavimento, así como daños por humedad o derrames domésticos y defectos de fabricación. Quedarán fuera de ésta los siguientes supuestos:

- Marcas de sillas sin almohadillas protectoras
- Las señales realizadas por carros con ruedas
- Los muebles fijos de gran peso
- El pavimento deteriorado debido a una mala instalación
- Decoloraciones o alteraciones del producto debido a la no protección contra la luz solar directa.
- La garantía se aplicará únicamente al usuario final (con comprobante de compra) y nunca será transferible.
- La instalación deberá haber sido realizada por un profesional autorizado y siguiendo siempre las recomendaciones de instalación.

GUIDE D´INSTALLATION

Avant l´installation:

1- Avant d´ installer les lames, vérifiez que les cartons soient en bon état, que le numéro du lot soit correct et inspectez l´ensemble des lames à la recherche de défauts ou de variations visibles concernant la quantité ou la qualité du matériel original. Ne pas manipuler ni installer du matériel avec des défauts visibles.

2- Lisez attentivement les instructions d´ installation du SPC avant d´ installer.

3- L´ exposition à des températures élevées peut endommager le matériel. Il est recommandé de le stocker à l´ intérieur et à une température entre 18 et 29°C. Si ceci n´est pas possible, il est recommandé d´ acclimater la marchandise dans la salle ou elle va être posée, pendant une courte période de temps (24/48 hrs) à plat et sans empiler plus de 5 cartons.

4- Sortez les lames des cartons 12 heures avant l´ installation. Veuillez à mélanger les lames ou les dalles de différentes boîtes, afin de réduire au minimum les variations de ton. Ceci garantira un revêtement de sol à l´ aspect plus naturel.

5- La température ambiante idéale pour l´ installation

ÉTAT DU SOL ET DE LA PIÈCE

1- Les matériaux SPC sont résistants à l´ eau et à l´ humidité mais ils ne doivent pas être utilisés comme barrière protectrice. Le sol sur lequel le SPC doit être posé doit être complètement sec et en cas d´ humidité excessive, une barrière de poli plastique de 0,15mm devra être installée avant la pose de la sous couche ou des lames. Pour les sols en béton il faut toujours utiliser une protection anti humidité.

2- Les sols doivent être solides, stables et totalement nivelés. Toutes les imperfections, fissures, microfissures, etc devront être préalablement traités. La surface doit être propre de saleté et de débris.

3- Pour poser du SPC sur du carrelage, il faut d´ abord niveler le sol avec du polymère à base de ciment et à prise rapide.

4- Dans les locaux avec des grandes fenêtres ou des

CONDITIONS GÉNÉRALES

- Pour améliorer l´ effet visuel, il est recommandé l´ installation parallèle au mur le plus long ou à l´ emplacement de la principale source de lumière. Accordez avec le client la direction des lames avant l´ installation.

ENTRETIEN

- Le sol SPC peut se nettoyer régulièrement avec une serpillière humide et un nettoiyant neutre sans agents corrosifs.

GARANTIES

Les sols en SPC ont une garantie EN USAGE RÉSIDEN- TIEL DE 30 ANS ET 15 ANS EN USAGE COMMERCIAL DE PASSAGE INTENSIF.

La date d´ effet de la garantie sera la date de la pre- mière installation du produit, tant qu´ il a été stocké de façon adéquate et qu´ il n´ y aient pas d´ altérations du produit lors de la première vérification du même.

La garantie couvre les tâches, l´ usure ou la décolora- tion à condition qu´ il n´ y aient pas eu d´ utilisations inappropriées du revêtement de sol, ainsi que des dommages dus à l´ humidité ou aux déversements do- mestiques et aux défauts de fabrication. Cette garantie ne couvre pas:

doit être entre 15 et 26°C.

6- SPC a un système de blocage patenté qui assure sa fixation. Il devrait seulement se coller avec un adhésif, dans les zones commerciales à passage intense et dans les zones de passage d´ éléments lourds ou avec des roues.

7- L´ indice d´ humidité du sol sur lequel les lames vont être installées, ne peut pas être supérieur à 2,2Kg/92,9m2/24h (ASTMF-2170).

8- Couvrez les pieds des meubles avec des tapis ou des protections en feutre.

9- Les installations flottantes ne doivent pas supporter d´ armoires fixes ou d´ objets lourds.

10- Ne pas installer ce produit sur des tapis, moquettes ou tout autre type de surface textile similaire.

11- L´ installation d´ une sous-couche n´ est pas néces- saire pour les sols SPC avec un rembourrage intégré.

12- Des profilés de transaction seront nécessaires pour les surfaces de plus de 200m2 ou 15ml pour éviter des déformations de l´ installation.

surfaces vitrées et exposées à un soleil intense, il sera nécessaire l´ usage d´ adhésifs résistants à hautes températures (dans le cas ou l´ installation à besoin de collage) et il faudra réguler la température de la pièce (climatisation) et/ou éviter la radiation directe sur le sol (rideaux, auvents, etc...).

5- Installations sur plancher chauffant. Les sols SPC peuvent être installés sur des sols à plancher chauf- fant. Instructions à suivre:

5.1- La température du sol chauffé ne peut pas dépasser les 27°C

5.2- Le système de chauffage doit être allumé à pleine capacité et il doit être arrêté 48 heures avant l´ installa- tion ou avant l´ application de la pâte à lisser.

5.3- Après l´ installation, allumer le système de chauf- fage graduellement pendant une heure.

- Le poseur a la responsabilité finale de vérifier que les conditions du sol sur lequel les lames vont être instal- lées, sont les indiquées.

- Ne pas utiliser d´ eau en excès.
- Si de l´ eau est versée sur le sol, il faut sécher au plus vite.

ENTRETIEN

- Ne pas utiliser d´ eau en excès.

- Si de l´ eau est versée sur le sol, il faut sécher au plus vite.

GARANTIES

- Marques de chaises sans coussinets de protection.

- Les marques de chariots avec des roulettes.

- Les meubles fixes à poids lourd.

- Le sol détérioré dû à une mauvaise installation

- Décolorations ou altérations du produit dû à la non protection contre la lumière solaire directe.

La garantie s´ applique seulement au client final (avec reçu) et ne sera jamais transférable.

L´ installation devra avoir été réalisée par un profession- nel autorisé et selon les recommandations d´ installation.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Prima di iniziare:

1- Prima di iniziare l´ installazione, è necessario control- lare che tutte le scatole siano in buone condizioni, che il numero di lotto sia corretto e rilevare possibili difetti o variazioni rispetto alla quantità o alla qualità del ma- teriale originale. Non maneggiare o installare materiali con difetti visibili.

2- Leggere attentamente le istruzioni di installazione dell´ SPC prima di iniziare.

3- L´ esposizione ad alte temperature può danneggiare il materiale. Si consiglia di conservare al chiuso e a una temperatura controllata tra 18 e 29°C. Se questa con- dizione non è soddisfatta, si consiglia di far adattare la merce alla stanza in cui verrà installata per un breve periodo di tempo (24/48 ore), posizionandola in piano e senza impilare più di 5 scatole.

4- Rimuovere le lamelle dalle scatole 12 ore prima dell´ installazione. Al momento della posa, mischiare le piastrelle o i listoni di scatole diverse per favorire un´ estetica naturale.

5- La temperatura ambiente ideale per l´ installazione deve essere compresa tra 15 e 26°C.

CONDIZIONI DEL PAVIMENTO E DELLA STANZA

1- I materiali SPC sono resistenti all´ acqua e all´ umi- dità, ma non devono essere utilizzati come barriera protettiva contro queste condizioni. Il pavimento su cui è installata la pavimentazione SPC deve essere completamente asciutto e, in caso di eccessiva umidi- tà, deve essere installata una barriera in poliplastica da 0,15 mm prima di posizionare il rivestimento imbottito o le doghe. I pavimenti in calcestruzzo devono sempre essere protetti dall´ umidità.

2- I pavimenti devono essere solidi, stabili e totalmente in piano. Tutte le imperfezioni come crepe o fori saran- no riempite con un materiale adatto ad asciugatura rapida. La superficie deve essere pulita da sporcizia e detriti.

3- La posa SPC su piastrelle ceramiche richiede un precedente livellamento con un polimero a base di cemento a presa rapida.

4- Nelle sale con ampie finestre o vetrate e sottoposte

6- SPC ha un sistema di bloccaggio brevettato che ne garantisce il fissaggio e deve essere fissato solo con un adesivo, per applicazioni commerciali con traffico intenso, in aree di passaggio di elementi pesanti o fattori con ruote.

7- L´ indice di umidità della superficie su cui deve essere installato non deve superare 2,2Kg / 92,9m2 / 24h (ASTMF-2170).

8- Coprite le gambe dei mobili con feltrini o tappetini di protezione.

9- Le installazioni flottanti non possono sostenere mo- bili fissi o oggetti pesanti.

10- Non installare questo materiale su tappeti, moquet- te o qualsiasi altro tipo di superficie tessile simile.

11- I pavimenti SPC con rivestimento integrato non richiedono l´ installazione di uno strato di base.

12- È richiesta l´ installazione di uno spazio di espansione su superfici che superano i 200m2 o 20 metri lineari per evitare deformazioni dell´ installazione.

a un´ intensa esposizione solare, sarà necessario utiliz- zare adesivi resistenti alle alte temperature (nel caso in cui l´ installazione richieda l´ incollaggio) e regolare la temperatura dell´ ambiente (climatizzazione) e/o evi- tare l´ irraggiamento diretto al suolo (tende, tendaggi, lastre di vetro...).

5- Installazione su pavimentazioni riscaldate a pavimen- to. I pavimenti SPC possono essere installati su pavimentazioni riscaldate a pavimento. Devono essere seguite le seguenti istruzioni:

5.1- La temperatura massima a terra non deve superare i 27°C

5.2- L´ impianto di riscaldamento deve essere avviato alla sua capacità massima e arrestato 48 ore prima dell´ installazione o dell´ applicazione della pasta levi- gante.

5.3- Dopo l´ installazione, accendere gradualmente l´ impianto di riscaldamento per oltre un´ ora.

CONSIDERAZIONI GENERALI

- Installare parallelamente alla parete più lunga o si consiglia la sorgente luminosa principale per migliora- re l´ effetto visivo. Concordare con il cliente la direzione prima dell´ installazione.

- L´ installatore ha la responsabilità finale di verificare che le condizioni del pavimento su cui deve essere installato siano quelle indicate.

MANUTENZIONE

- I pavimenti SPC possono essere puliti regolarmente con uno straccio umido e un detergente neutro senza agenti corrosivi.

- Non usare acqua in eccesso.

- Se l´ acqua viene versata sul pavimento, deve essere rimossa il prima possibile.

GARANZIA

La pavimentazione SPC ha una garanzia NELL´ USO RESIDENZIALE DI 30 ANNI E 15 ANNI NELL´ USO COM- MERCIALE CON TRAFFICO INTENSO.

La garanzia si attiva dalla data della prima installazione del prodotto, a condizione che sia stato immagazzinato correttamente e che non siano state riscontrate altera- zioni del prodotto al primo controllo dello stesso.

La garanzia copre macchie, usura o scolorimento purché il pavimento non sia stato utilizzato in modo improprio, nonché danni dovuti a umidità o fuoriuscite domestiche e difetti di fabbricazione. Saranno esclusi da ciò i seguenti casi:

- Marchi di sedie senza imbottiture protettive

MANUAL DE INSTALAÇÃO

Antes de começar:

1- Antes de iniciar a instalação, deve verificar se as caixas estão em bom estado, se o número do lote está correto e detecta possíveis defeitos ou variações em relação à quantidade ou qualidade do material original. Não manuseie ou instale qualquer material com defeitos visíveis.

2- Leia as instruções de instalação do SPC cuidadosa- mente antes de começar.

3- A exposição a altas temperaturas pode danificar o material. Recomenda-se armazenar dentro de casa e com temperatura controlada entre 18°C e 29°C. Reco- menda-se que a mercadoria fique colocada no chão e sem empilhar mais de 5 caixas, durante (24/48h).

4- Retire as placas das caixas 12 horas antes da instala- ção. Ao instalar, misture placas diferentes caixas para promover uma estética natural.

5- A temperatura ambiente ideal para instalação deve estar entre 15 e 26°C.

CONDIÇÕES DO PISO E SALA

1- Os materiais SPC são resistentes à água e à humida- de, mas não devem ser usados como barreira prote- tora contra essas condições. O piso sobre o qual será instalado o piso SPC deve estar completamente seco e em caso de umidade excessiva deve ser instalada uma barreira poliplástica de 0,15 mm antes da coloca- ção do pavimento flutuante. Pisos de cimento devem sempre usar proteção contra umidade.

2- Os pisos devem ser firmes, estáveis e totalmente planos. Todas as imperfeições como rachaduras ou buracos, eles devem seR preenchidos com um mate- rial de secagem rápida adequado. A super cie deve estar limpa de detritos.

3- A colocação de SPC sobre ladrilhos cerâmicos requer um nivelamento prévio com polímero à base de cimento de secagem rápida.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

- A instalação paralela à parede mais longa ou à fonte de luz principal é recomendada para aumentar o efeito visual.

- O instalador tem a responsabilidade final de verificar se as condições do piso onde vai ser instalado são as indicadas

MANUTENÇÃO

- O piso SPC pode ser limpo regularmente com um es- fregão húmido e um detergente neutro sem agentes corrosivos.

- Não use água em excesso.

- Se derramar água no pavimento, deve retirá-la o mais rápido possível.

GARANTIA

Os pavimentos da SPC têm garantia de 30 ANOS PARA USO RESIDENCIAL E 15 ANOS PARA USO COMERCIAL DE TRÁFEGO INTENSO.

A garantia é ativada na data da primeira instalação do produto, desde que tenha sido armazenado em condi- ções adequadas e não tenham sido observadas altera- ções no produto na primeira verificação do mesmo.

A garantia cobre manchas, desgaste ou descoloração, desde que o piso não tenha sido usado de forma inad- equada, bem como danos por umidade ou derrama- mentos domésticos e defeitos de fabricação.

As seguintes suposições serão deixadas de fora:

6- O SPC possui sistema de travamento patenteado que garante sua fixação e somente deve ser fixado com adesivo, para aplicações comerciais com tráfego intenso, em áreas de passagem de elementos pesa- dos ou com rodas.

7- O índice de umidade do solo sobre o qual será instalado não deve ultrapassar 2,2Kg / 92,9m2 / 24h (ASTMF-2170).

8- Cubra os pés do móvel com protetores de feltro.

9- Os pavimentos flutuantes não devem suportar armários fixos ou objetos pesados.

10- Não instale este material sobre carpetes, tapetes ou qualquer outro tipo de superfície têxtil semelhante.

11- Os pavimentos SPC com enchimento integrado não requerem a instalação de uma camada base.

12- É necessária a instalação de perfis de transição em superfícies que excedam 200m2 ou 20 metros linea- res para evitar deformidades da instalação.

VERLEGUNGSANLEITUNGEN

Vor Beginn:

1- Vor dem Verlegen muss man prüfen, dass alle Kar- tons in gutem Zustand sind, ob die Chargennummer korrekt ist und ob eventuelle Mängel oder Abwei- chungen in Bezug auf die Menge oder Qualität des Originalmaterials vorliegen. Materialien mit sichtba- ren Mängeln nicht handhaben oder verlegen.

2- Vor dem Verlegen, die SPC Verlegungsanleitung aufmerksam lesen.

3- Hohe Temperaturen können das Material beschädi- gen. Es wird empfohlen, es in Innenräumen und bei einer kontrollierten Temperatur zwischen 18 und 29°C zu lagern. Ist diese Bedingung nicht erfüllt, empfiehlt es sich, die Ware für einen kurzen Zeitraum (24/48 Stunden) in dem für die Installation vorgesehenen Raum zu akklimatisieren, und zwar flach liegend, wo- bei nicht mehr als 5 Kartons gestapelt werden dürfen.

4- Die Leisten 12 Stunden vor der Verlegung aus den Kartons nehmen. Mischen Sie bei der Verlegung Flie- sen oder Dielen aus verschiedenen Kartons, um eine natürliche Ästhetik zu erzielen.

5- Die ideale Umgebungstemperatur für die Verlegung

sollte zwischen 15 und 26°C liegen.

6- SPC verfügt über ein patentiertes Verschlusssystem, das seine Fixierung gewährleistet und nur mit einem Kleber befestigt werden sollte, für kommerzielle Anwendungen, mit starker Frequenzierung, in Berei- chen, in denen schwere Elemente oder Faktoren mit Rädern vorgesehen sind.

7- Der Feuchtigkeitsindex der Oberfläche, auf der es verlegt werden soll, darf 2,2 kg / 92,9 m2 / 24 Stunden nicht überschreiten (ASTMF-2170).

8- Möbelfüße mit Matten oder Filzschützern abdecken.

9- Eine schwimmende Verlegung darf keine festen Möbel oder schweren Gegenstände tragen.

10- Dieses Material nicht auf Teppichen, Läufern oder anderen ähnlichen textilen Oberflächen verlegen.

11- SPC-Böden mit integrierter Polsterung erfordern keine Verlegung einer Unterlage.

12- Auf Flächen, die größer als 200 m2 oder 20 laufende Meter sind, muss eine Dehnungsfuge eingebaut wer- den, um Verformungen des Bodens zu vermeiden.

BODEN- UND RAUMBEDINGUNGEN

1- SPC-Materialien sind wasser- und feuchtigkeitsbe- ständig, sollten aber nicht als Schutzbarriere dagegen verwendet werden. Der Boden, auf dem der SPC-Bo- denbelag verlegt wird, muss vollkommen trocken sein. Bei übermäßiger Feuchtigkeit muss eine 0,15 mm dicke Polyplastiksperre verlegt werden, bevor die gepolsterte Unterlage oder die Dielen verlegt werden. Betonböden müssen immer mit einem Feuchtig- keitsschutz versehen werden.

2- Die Böden müssen fest, stabil und völlig eben sein. Alle Unebenheiten, wie Risse oder Löcher, müssen mit einem geeigneten, schnell trocknenden Mate- rial aufgefüllt werden. Die Oberfläche muss frei von Schmutz und Ablagerungen sein.

3- Die Verlegung von SPC auf Keramikfliesen erfordert eine vorherige Nivelierung mit einem schnell abbin- denden Polymer auf Zementbasis.

4- In Räumen mit großen Fenstern oder verglasten Flä-

chen, die intensiver Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, ist es notwendig, hochtemperaturbeständige Klebstoffe zu verwenden (falls die Verlegung geklebt werden muss) und die Temperatur des Raumes zu regulieren (Klimaanlage) und/oder direkte Sonnenein- strahlung auf den Boden zu vermeiden (Vorhänge, Markisen, Glasscheiben...).

5- Verlegung auf Fußbodenheizung. SPC-Bodenbelä- ge können auf Fußbodenheizungen verlegt werden. Dabei sind die folgenden Anweisungen zu beachten:

5.1- Die maximale Bodentemperatur darf 27°C nicht überschreiten

5.2- Die Heizungsanlage muss mit maximaler Leistung betrieben werden und 48 Stunden vor der Verlegung oder dem Auftragen der Spachtelmasse abgeschaltet werden.

5.3- Nach der Verlegung ist die Heizungsanlage schritt- weise über eine Stunde einzuschalten.

ALLGEMEINE BEDINGUNGEN

- Es wird empfohlen, das Verlegen parallel zur längs- ten Wand oder zur Hauptlichtquelle vorzunehmen, um den visuellen Effekt zu verbessern. Vereinbaren Sie mit dem Kunden die Verlegerichtung vor dem Verlegen.

- Es liegt in der Verantwortung des für die Verlegung Verantwortlichen, sich zu vergewissern, dass der Boden der für die Verlegung vorgesehen ist, die ange- gebenen Bedingungen erfüllt.

PFLEGE

- Nicht zu viel Wasser verwenden.

- Wenn Wasser auf den Boden verschüttet wird, sollte es so schnell wie möglich entfernt werden.

GARANTIE

SPC-Bodenbeläge haben eine Garantie von 30 JAHREN BEI WOHNGEBIET UND 15 JAHREN BEI GEWERBLI- CHEM GEBRAUCH MIT INTENSIVEM VERKEHR.

Die Garantie wird mit dem Datum der Erstinستا- lation des Produkts aktiviert, vorausgesetzt, dass es ordnungsgemäß gelagert wurde und bei der ersten Überprüfung des Produkts keine Veränderungen des Produkts festgestellt wurden.

Die Garantie deckt Flecken, Verschleiß oder Verfärbun- gen ab, solange der Bodenbelag nicht unsachgemäß verwendet wurde, sowie Schäden durch Feuchtigkeit oder Haushaltsverschmutzungen und Herstellungsfeh- ler. Davon ausgenommen sind folgende Fälle:

- Stuhlmarken ohne Schutzpolster

- Signale von Rollwagen

- Die festen Möbel von großem Gewicht

- Der verschlechterte Bürgersteig aufgrund einer schlechten Installation

- Verfärbungen oder Veränderungen des Produktes durch fehlenden Schutz vor direkter Sonneneinstrah- lung.
Die Garantie gilt nur für den Endbenutzer (mit Kaufbe- leg) und ist niemals übertragbar.

Die Installation muss von einem autorisierten Fach- mann durchgeführt worden sein und immer die Instal- lationsempfehlungen befolgen.